

Stručné informace: Komunikační modul IP150+MQ pro internet se používá k hlášení a vzdálenému připojení k systémům Paradox přes internet. Hlášení do CMS centrální stanice je možné prostřednictvím přijímače/převodníku Paradox



Kód produktu: 128694

Záruka: 0 měsíců

Základní cena bez DPH: 2 890.00 Kč

Vaše cena:

1 676.20 Kč

vč. DPH 2 028.20 Kč

Ušetříte: 1 213.80 Kč (42%)

Popis

Uživatel navíc získá možnost jednoduché správy systému pomocí webového rozhraní. Modul IP150 obsahuje samostatný web-server a lze jej využít pro základní uživatelské ovládání nebo monitorování ústředny z libovolného PC v síti WAN/LAN. IP modul je podporován programem Babyware. Spojení s ústřednou probíhá přes SWAN server. Pomocí modulu můžete sledovat i ovládat svůj zabezpečovací systém pomocí aplikace Insite GOLD z mobilního telefonu. Aplikace je k dispozici pro Android i iOS.

Vlastnosti:

- Internetový modul
- Používá technologii MQTT
- Podporuje až 2 přijímače
- Má integrovaný Ethernet
- Kompatibilní s EVOHD+, SP+, MG+ a většinou panelů vyrobených po roce 2012
- Hlásí pouze do přijímačů IPC10 (nepodporuje hlášení do IPRS7/IPR512)
- Kompatibilní pouze s BlueEye (nepodporuje Insite Gold), Babyware 5.6.28 a Infield 5.6.22 (a novější)
- Prozatím nepodporuje statické IP připojení (mělo by být podporováno v budoucích aktualizacích firmwaru)
- Lze vrátit zpět na firmware v5.xx
- **nový firmware neobsahuje webové rozhraní, nastavení pevné IP adresy je možné jen z instalačního menu BlueEye**
- **tovární heslo: paradox**
- **aktualizace FW je možná pouze s připojením na internet a připojeným modulem na server MQTT**
- **WEBOVÉ ROZHRANÍ - byl vytvořen speciální FW V5.6.16 přidružený k BETA klíči "IP150PCN" pro uzavřené sítě ke spuštění aktualizace, aby umožnil web rozhraní pro modul IP150+ !!!**

Registrovat se do "Instalačního menu", lze pouze pomocí app BlueEye kliknout na Registrace a pak lze konfigurovat IP150+MQ: Link registrace do speciálního Instalačního menu: <https://www.paradox.com/Login/Default.asp> pak kliknout na [Request Login](#)

- Při on-line spojení se serverem se rozsvítí zelená LED-ka "INTERNET" pak je možné vzdálené spojení přes internet, nesmí být blokován port 10000.
- Pro aplikaci BlueEye je nutná verze firmware minimálně 5.xx a vyšší.

Technické parametry:

Kompatibilní ústředny	Kompatibilní s EVOHD+, SP+, MG+ a většinou panelů vyrobených po roce 2012
Požadavky na internet. prohlížeč	Optimalizováno pro Firefox, Google
Šifrování	AES 256-bit, MD5 a RC4
Proudový odběr	110 mA
Napájení	ze sériového portu - (SERIAL) port na ústředně
Rozměry	10,5 cm x 2,7 cm x 2,2



www.eurosat.cz

info@eurosat.cz

