

# Opticko-kouřový požární hlásič



## SD-218

### Detektor kouře a poplachový hlásič požáru s fotoelektrickým čidlem

Požární Hlásič SD-218 poskytuje varování před kouřem šířícím se v důsledku doutnání, nebo hoření. Univerzální, spolehlivý a samostatný požární hlásič SD-218 je vybaven opticko-kouřovým snímacím prvkem s přesnou detekcí kouře. Přístroj je napájen jednou baterií 9V (doba provozu až 18 měsíců). Hlásič je certifikován dle normy EN 14604:2005 renomovanou zkušebnou British Standard Institution.

### Vlastnosti výrobku:

- Opticko-kouřová snímací technologie
- Snadná instalace a údržba
- Pouzdro baterie na zadní straně detektoru pro snadnou výměnu baterie
- Hladký kryt s nízkým profilem
- Výstraha vybité baterie
- Testovací tlačítko pro ověření funkčnosti baterie a poplachu
- Poplachový signál s úrovní hlasitosti větší než 85dB

### Technické údaje:

**Napájení:** baterie 9V

**Životnost baterie:** až 18 měsíců za normálních podmínek

**Vybitá baterie:** výstražný signál až 30 dní (pípnutí v intervalu po 1 minutě)

**Intenzita zvukového poplachu:** větší než 85 dB ve vzdálenosti 3 metry

**Indikátor poplachu:** červené blikající výstražné světlo

**Provozní teplota:** 0°C až 50°C

**Vlhkost:** 10% až 85% RH, žádná kondenzace, nebo námraza